



SZN 1	
istniejąca ściana zewnętrzna zagruntowana środkiem gruntującym TECHNIGrunt-GA	44 cm
warstwa zaprawy klejowej TECHNIklej-WU	1 cm
płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej /FRONTROCK MAX E/	15 cm
warstwa siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej TECHNIklej-WU	0,6 cm
masa podkładowa TECHNIFlex-SN	
tynk silikonowy TECHNITynk-SN	

SZN 2	
istniejące nadproże zagruntowane środkiem gruntującym TECHNIGrunt-GA	44 cm
warstwa zaprawy klejowej TECHNIklej-WU	1 cm
płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej /FASROCK/	3 cm
warstwa siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej TECHNIklej-WU	0,6 cm
masa podkładowa TECHNIFlex-SN	
tynk silikonowy TECHNITynk-SN	

SKM	
istniejący strop zagruntowany środkiem gruntującym TECHNIGrunt-GA	34 cm
warstwa zaprawy klejowej TECHNIklej-WU	1 cm
płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej /FRONTROCK MAX E/	15 cm
warstwa siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej TECHNIklej-WU	0,6 cm
masa podkładowa TECHNIFlex-SN	
tynk silikonowy TECHNITynk-SN	