ODDZIAŁ ENDOSKOPII

ZESTAWIENIE DRZWI ORAZ OKIEN WEWNĘTRZNYCH — ▪ szkło zaślepione ▪ szkło przezierne

	D1	D2	D3	D3A	D4	D4A	D5	D5A	D5B	D5C	D6	D6A	D6B	D6C	D6D	D6E	D6F	D7	D8	D9	ZS1	O1
	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY(cm)	80 200	100 200	80 200	80 200	110 200	110 200	100 200	100 200	100 200	100 200	100 200	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	2x110 200	135 (90+45) 200	155 (110+45) 200	146 100(50+50)
WYMIAR W ŚW. KONETR. (cm)	95 205	115 205	95 205	95 205	125 205	125 205	115 205	115 205	115 205	115 205	115 205	105 205	105 205	105 205	105 205	105 205	105 205	115 205	220 205	160 205	180 205	160 110
	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	P	czynne L czynne P	czynne L czynne P	L P
PRAWICA	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
PARTER	1 -	1 -	1 -	1 -	3 -	3 -	3 -	2 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	1 -	1 -	1 -
UWAGI - WYMIARY MONTAŻOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI, AKCEPTACJĘ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA, MATERIAŁ, WZÓR, KOLORYSTYKA ALUMINIUM, SZYB ORAZ AKCESORIÓW DO ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ ARCHITEKTA PO WYKONANIU PROBEK I RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH. -RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.	▪ drzwi jednoskrzydłowe ▪ wewnątrzobłaowe ▪ pełne ▪ płytowe ▪ rozwieralne ▪ zawiasy, zamek, klamka z szyldem w kolorze drzwi ▪ oświetlenie (CLP) w kolorze szarym RAL 7035 ▪ oświetlnica stalowa regulowana w kolorze RAL 7035 ▪ klasa odporności dopasowana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu CPL-07 ▪ blokada drzwi do toalet ▪ skrzydła podcięte od dołu pozwalając napowietrzyć pomieszczenie, podcięcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m, dla dopływu powietrza	▪ drzwi wewnątrzobłaowe ▪ pełne ▪ płytowe ▪ rozwieralne ▪ zawiasy, zamek, klamka z szyldem w kolorze drzwi ▪ oświetlenie (CLP) w kolorze szarym RAL 7035 ▪ oświetlnica stalowa regulowana w kolorze RAL 7035 ▪ klasa odporności dopasowana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu CPL-07 ▪ skrzydła podcięte od dołu pozwalając napowietrzyć pomieszczenie, podcięcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m, dla dopływu powietrza	▪ drzwi wewnątrzobłaowe przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ jednoskrzydłowe ▪ zamek z wkładką bębenkową, klamka tyou "C" ▪ rozwieralne ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ PCV twarde pas szer. 30cm, jasnoszary ▪ panel wypełniający, pełny szer. 10cm	▪ drzwi wewnątrzobłaowe przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ jednoskrzydłowe ▪ zamek z wkładką bębenkową, pochwyt wysokość 30 cm ▪ przesuwne ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ PCV twarde pas szer. 30cm, jasnoszary ▪ panel wypełniający, pełny szer. 10cm	▪ drzwi wewnątrzobłaowe przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka jednoskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ PCV twarde pas szer. 30cm, jasnoszary ▪ panel wypełniający, pełny szer. 10cm	▪ drzwi wewnątrzobłaowe ▪ skrzydło pełne ▪ jednoskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ samozamykacz ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ klamka tyou "C" ▪ zamek z wkładką bębenkową ▪ PCV twarde pas szer. 30cm, jasnoszary ▪ panel wypełniający, pełny szer. 10cm	▪ drzwi wewnątrzobłaowe ▪ skrzydło pełne ▪ jednoskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ samozamykacz ▪ drzwi dostosowane do montażu systemu kontroli dostępu klamka/gałka ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ klamka tyou "C" ▪ zamek z wkładką bębenkową ▪ blokada drzwi do toalet	▪ drzwi wewnątrzobłaowe przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ jednoskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ samozamykacz ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ klamka tyou "C" ▪ zamek z wkładką bębenkową, PCV twarde pas szer. 30cm, jasnoszary ▪ panel wypełniający, pełny szer. 10cm	▪ drzwi wewnątrzobłaowe przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ jednoskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ samozamykacz ▪ drzwi dostosowane do montażu systemu kontroli dostępu klamka/gałka ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ klamka tyou "C" ▪ zamek z wkładką bębenkową, PCV twarde pas szer. 30cm, jasnoszary ▪ panel wypełniający, pełny szer. 10cm	▪ drzwi wewnątrzobłaowe przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ jednoskrzydłowe ▪ zamek z wkładką bębenkową, pochwyt wysokość 30 cm ▪ przesuwne ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ PCV twarde pas szer. 30cm, jasnoszary ▪ panel wypełniający, pełny szer. 10cm	▪ drzwi wewnątrzobłaowe ▪ skrzydło pełne ▪ jednoskrzydłowe ▪ zamek z wkładką bębenkową, klamka tyou "C" ▪ przesuwne ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035	▪ drzwi wewnątrzobłaowe ▪ skrzydło pełne ▪ jednoskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ samozamykacz ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ klamka tyou "C" ▪ zamek z wkładką bębenkową ▪ skrzydła podcięte od dołu pozwalając napowietrzyć pomieszczenie, podcięcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m, dla dopływu powietrza	▪ drzwi wewnątrzobłaowe ▪ skrzydło pełne ▪ jednoskrzydłowe ▪ zamek z wkładką bębenkową, klamka tyou "C" ▪ przesuwne ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ skrzydła podcięte od dołu pozwalając napowietrzyć pomieszczenie, podcięcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m, dla dopływu powietrza	▪ drzwi wewnątrzobłaowe ▪ skrzydło pełne ▪ jednoskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ klasa odporności ogniowej EI60 ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ klamka tyou "C" ▪ zamek z wkładką bębenkową ▪ samozamykacz	▪ drzwi wewnątrzobłaowe przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ dwuskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ PCV twarde pas szer. 30cm, jasnoszary ▪ panel wypełniający, pełny szer. 10cm ▪ automatyczne, z przyciskiem do otwierania na ścianie, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia ▪ drzwi podjazdu do systemu sygnalizacji pożaru	▪ drzwi wewnątrzobłaowe przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ dwuskrzydłowe ▪ pochwyt wysokość 30 cm ▪ przesuwne ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ PCV twarde pas szer. 30cm, jasnoszary ▪ panel wypełniający, pełny szer. 10cm ▪ automatyczne, z przyciskiem do otwierania na ścianie, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia ▪ drzwi podjazdu do systemu sygnalizacji pożaru	▪ drzwi wewnątrzobłaowe przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ dwuskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ klasa odporności ogniowej EI60 ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ PCV twarde pas szer. 30cm, jasnoszary ▪ panel wypełniający, pełny szer. 10cm ▪ szybki nieotwierlne w klasie odporności ogniowej EI30	▪ szklenie wewnętrzne wraz z drzwiami dwuskrzydłowymi ▪ przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ dwuskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ drzwi dostosowane do montażu systemu kontroli dostępu klamka/gałka ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ klamka tyou "C" ▪ zamek z wkładką bębenkową, PCV twarde pas szer. 30cm, jasnoszary ▪ panel wypełniający, pełny szer. 10cm ▪ szybki nieotwierlne w klasie odporności ogniowej EI30	▪ okno wewnętrzne ▪ przeszklone - szyba bezpieczna ▪ przesuwne w pionie ▪ klamka, zamek w klamce ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035

DRZWI WEWNĘTRZNE PARTER ENDOSKOPIA ROZDZIELNIE — E-1

	S	H
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY(cm)	90	200
WYMIAR W ŚW. KONETR. (cm)	115	208
	L	P
PRAWICA	-	-
PARTER	1	1

UWAGI
- WYMIARY MONTAŻOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI, AKCEPTACJĘ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA, MATERIAŁ, WZÓR, KOLORYSTYKA ALUMINIUM, SZYB ORAZ AKCESORIÓW DO ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ ARCHITEKTA PO WYKONANIU PROBEK I RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH.
-RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.

DODATKOWO:
sz - samozamykacz
s - dymoszczelne
kd - drzwi dostosowane do zamotowania kodu dostępu 1-stronnego, od strony kodu dostępu gałka (wyposażone w elektrozaczep)
e - elektrozatrzymacz
vd - videofon

- drzwi jednoskrzydłowe
- drzwi do rozdzielni elektrycznek
- stalowe
- pełne
- zawiasy, zamek, klamka z szyldem w kolorze drzwi
- samozamykacz
- klasa odporności ogniowej EI60
- malowane proszkowo w kolorze RAL 7035
- oświetlnica stalowa stała
- skrzydło od dołu i u góry wyposażone w kratkę wentylacyjną z wentylatorem z uszczelkami samopęczniejącymi
- podcięcia uszczelniane zgodnie z klasą odporności ogniowej EI60

APTEKA

ZESTAWIENIE DRZWI ORAZ OKIEN WEWNĘTRZNYCH — ▪ szkło zaślepione ▪ szkło przezierne

	D1	D1A	D10	D10A	D3	D6	D6A	D11	D12	D12A	D4	D4A	D4B	D13	D14	D15	D16	D17	O2	O3
	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY(cm)	80 200	80 200	80 200	80 200	80 200	90 200	90 200	90 200	100 200	100 200	110 200	110 200	110 200	110 200	135 (90+45) 200	140 (100+40) 200	145 (35+110) 200	120 (90+30) 200	76 100(50+50)	189 159
WYMIAR W ŚW. KONETR. (cm)	95 205	95 205	95 205	95 205	95 205	105 205	105 205	105 205	115 205	115 205	125 205	125 205	125 205	125 205	155 205	175 205	165 205	155 205	90 110	205 175
	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	czynne L czynne P	czynne L czynne P	czynne L czynne P	czynne L czynne P		
PRAWICA	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
PARTER	1 -	1 -	2 -	6 -	1 -	1 1	3 4	1 -	1 -	1 -	1 -	3 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	3 -	1 1
UWAGI - WYMIARY MONTAŻOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI, AKCEPTACJĘ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA, MATERIAŁ, WZÓR, KOLORYSTYKA ALUMINIUM, SZYB ORAZ AKCESORIÓW DO ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ ARCHITEKTA PO WYKONANIU PROBEK I RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH. -RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI. DODATKOWO: s - samozamykacz kd - drzwi dostosowane do zamotowania kodu dostępu 1-stronnego, od strony kodu dostępu gałka (wyposażone w elektrozaczep) e - elektrozatrzymacz vd - videofon	▪ drzwi jednoskrzydłowe ▪ wewnątrzobłaowe ▪ pełne ▪ płytowe ▪ rozwieralne ▪ zawiasy, zamek, klamka z szyldem w kolorze drzwi ▪ oświetlenie (CLP) w kolorze szarym RAL 7035 ▪ oświetlnica stalowa regulowana w kolorze RAL 7035 ▪ klasa odporności dopasowana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu CPL-07 ▪ blokada drzwi do toalet ▪ skrzydła podcięte od dołu pozwalając napowietrzyć pomieszczenie, podcięcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m, dla dopływu powietrza	▪ drzwi wewnątrzobłaowe ▪ skrzydło pełne ▪ jednoskrzydłowe ▪ pełne ▪ płytowe ▪ rozwieralne ▪ zawiasy, zamek, klamka z szyldem w kolorze drzwi ▪ oświetlenie (CLP) w kolorze szarym RAL 7035 ▪ oświetlnica stalowa regulowana w kolorze RAL 7035 ▪ klasa odporności dopasowana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu CPL-07 ▪ drzwi dostosowane do montażu systemu kontroli dostępu klamka/gałka	▪ drzwi wewnątrzobłaowe ▪ wewnątrzobłaowe ▪ pełne ▪ płytowe ▪ rozwieralne ▪ zawiasy, zamek, klamka z szyldem w kolorze drzwi ▪ oświetlenie (CLP) w kolorze szarym RAL 7035 ▪ oświetlnica stalowa regulowana w kolorze RAL 7035 ▪ klasa odporności dopasowana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu CPL-07	▪ drzwi wewnątrzobłaowe ▪ wewnątrzobłaowe ▪ pełne ▪ płytowe ▪ przesuwne ▪ uchwyt okrągły aluminiowy frezowany w skrzydle drzwi ▪ oświetlenie (CLP) w kolorze szarym RAL 7035 ▪ klasa odporności dopasowana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu CPL-07	▪ drzwi wewnątrzobłaowe ▪ skrzydło pełne ▪ jednoskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ zamek z wkładką bębenkową, klamka tyou "C" ▪ rozwieralne ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035	▪ drzwi wewnątrzobłaowe przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ jednoskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ klamka tyou "C" ▪ zamek z wkładką bębenkową ▪ PCV twarde pas szer. 30cm, jasnoszary ▪ panel wypełniający, pełny szer. 10cm	▪ drzwi wewnątrzobłaowe przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ jednoskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ samozamykacz ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ klamka tyou "C" ▪ zamek z wkładką bębenkową ▪ blokada drzwi do toalet	▪ drzwi wewnątrzobłaowe przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ jednoskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ samozamykacz ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ klamka tyou "C" ▪ zamek z wkładką bębenkową ▪ PCV twarde pas szer. 30cm, jasnoszary ▪ panel wypełniający, pełny szer. 10cm	▪ drzwi wewnątrzobłaowe ▪ skrzydło pełne ▪ jednoskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ klasa odporności ogniowej EI30 ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ klamka tyou "C" ▪ zamek z wkładką bębenkową ▪ PCV twarde pas szer. 30cm, jasnoszary ▪ panel wypełniający, pełny szer. 10cm ▪ samozamykacz	▪ drzwi wewnątrzobłaowe przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ dwuskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ klamka tyou "C" ▪ zamek z wkładką bębenkową ▪ drzwi dostosowane do montażu systemu kontroli dostępu klamka/gałka	▪ drzwi wewnątrzobłaowe przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ jednoskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ klamka tyou "C" ▪ zamek z wkładką bębenkową ▪ PCV twarde pas szer. 30cm, jasnoszary ▪ panel wypełniający, pełny szer. 10cm ▪ drzwi dostosowane do montażu systemu kontroli dostępu klamka/gałka	▪ drzwi zewnętrzne przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ dwuskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ klamka tyou "C" ▪ zamek z wkładką bębenkową ▪ szyby antywłamaniowe klasy P3A ▪ współczynnik przenikania ciepła ≥1,5 (W/m² * K)	▪ drzwi zewnętrzne przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ dwuskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ klasa odporności ogniowej EI60 ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ klamka tyou "C" ▪ zamek z wkładką bębenkową ▪ szyby antywłamaniowe klasy P3A ▪ współczynnik przenikania ciepła ≥1,5 (W/m² * K)	▪ drzwi zewnętrzne przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka ▪ dwuskrzydłowe ▪ rozwieralne ▪ klasa odporności ogniowej EI60 ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035 ▪ klamka tyou "C" ▪ zamek z wkładką bębenkową ▪ elektrozatrzymacz ▪ drzwi podjeżdżane do systemu SSP ▪ PCV twarde pas szer. 30cm, jasnoszary ▪ panel wypełniający, pełny szer. 10cm	▪ okno wewnętrzne ▪ przeszklone - szyba bezpieczna ▪ przesuwne w pionie ▪ klamka, zamek w klamce ▪ ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7035	▪ okno zewnętrzne ▪ klasa odporności ogniowej EI60 ▪ ślusarka aluminiowa - kolor biały ▪ podział okna jak w stanie istniejącym ▪ szyby antywłamaniowe klasy P3A ▪ współczynnik przenikania ciepła ≥1,1 (W/m² * K) ▪ nieotwierlane

DRZWI WEWNĘTRZNE PARTER ENDOSKOPIA ROZDZIELNIE — E-1

	S	H
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY(cm)	90	200
WYMIAR W ŚW. KONETR. (cm)	115	208
	L	P
PRAWICA	-	-
PARTER	1	1

UWAGI
- WYMIARY MONTAŻOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI, AKCEPTACJĘ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA, MATERIAŁ, WZÓR, KOLORYSTYKA ALUMINIUM, SZYB ORAZ AKCESORIÓW DO ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ ARCHITEKTA PO WYKONANIU PROBEK I RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH.
-RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.

DODATKOWO:
sz - samozamykacz
s - dymoszczelne
kd - drzwi dostosowane do zamotowania kodu dostępu 1-stronnego, od strony kodu dostępu gałka (wyposażone w elektrozaczep)
e - elektrozatrzymacz
vd - videofon

- drzwi jednoskrzydłowe
- drzwi do rozdzielni elektrycznek
- stalowe
- pełne
- zawiasy, zamek, klamka z szyldem w kolorze drzwi
- samozamykacz
- klasa odporności ogniowej EI60
- malowane proszkowo w kolorze RAL 7035
- oświetlnica stalowa stała
- skrzydło od dołu i u góry wyposażone w kratkę wentylacyjną z wentylatorem z uszczelkami samopęczniejącymi
- podcięcia uszczelniane zgodnie z klasą odporności ogniowej EI60

PIWNICA

DRZWI ZEWNĘTRZNE PIWNICA — Z-1



	S	H
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY(cm)	156	200
WYMIAR W ŚW. KONETR. (cm)	180	207
PRAWICA	1	
PARTER	-	

UWAGI
- WYMIARY MONTAŻOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI, AKCEPTACJĘ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA, MATERIAŁ, WZÓR, KOLORYSTYKA ALUMINIUM, SZYB ORAZ AKCESORIÓW DO ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ ARCHITEKTA PO WYKONANIU PROBEK I RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH.
-RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.

DODATKOWO:
s - samozamykacz
kd - drzwi dostosowane do zamotowania kodu dostępu 1-stronnego, od strony kodu dostępu gałka (wyposażone w elektrozaczep)
e - elektrozatrzymacz
vd - videofon

- drzwi zewnętrzne
- drzwi dwuskrzydłowe
- stalowe
- pełne
- zawiasy, zamek, klamka
- z szyldem w kolorze drzwi
- malowane proszkowo w kolorze RAL 9006
- samozamykacz
- oświetlnica stalowa stała
- współczynnik przenikania ciepła ≥1,5 (W/m² * K)

DRZWI WEWNĘTRZNE PIWNICA — W-1



	S	H
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY(cm)	90	200
WYMIAR W ŚW. KONETR. (cm)	105	205
	L	P
PRAWICA	-	1
PARTER	1	-

UWAGI
- WYMIARY MONTAŻOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI, AKCEPTACJĘ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA, MATERIAŁ, WZÓR, KOLORYSTYKA ALUMINIUM, SZYB ORAZ AKCESORIÓW DO ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ ARCHITEKTA PO WYKONANIU PROBEK I RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH.
-RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.

DODATKOWO:
s - samozamykacz
kd - drzwi dostosowane do zamotowania kodu dostępu 1-stronnego, od strony kodu dostępu gałka (wyposażone w elektrozaczep)
e - elektrozatrzymacz
vd - videofon

- drzwi jednoskrzydłowe
- drzwi wewnątrzobłaowe
- pełne
- płytowe
- zawiasy, zamek, klamka z szyldem w kolorze drzwi
- oświetlenie (CLP) w kolorze szarym RAL 7035
- oświetlnica stalowa regulowana w kolorze RAL 7035
- klasa odporności dopasowana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu CPL-07

Uwagi:
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU, NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI TECHNICZNYMI.
- SZCZEGÓLNIE STARANNIE NALEŻY WYKONAĆ DYLATACJE, ZASTOSOWAĆ LISTWY DYLATACYJNE DO ZŁĄCZ PIONOWYCH I POZIOMYCH.
- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI .
- WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAĆ PŁYTĄ GK NA KONSTRUKCJE STALOWEJ.
- SZPITAL JEST W POSIADANIU PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI OBEJMUJĄCEGO WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ OCIEPLENIE BUDYNKU. CZĘŚĆ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ PODLEGA WYMIANIE W RAMACH TEGO OPRACOWANIA - ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI NALEŻY ZAKTUALIZOWAĆ W ZAKRESIE NAWIETRZAKÓW OKIENNYCH ORAZ PASÓW OCHRONNYCH NA STYKU STREF POŻAROWYCH - ZGODNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM.

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, adres korespondencyjny: 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 80b tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	mgr inż. arch. Joanna Pyżalska - Szczurek	MPOKA/0613/2008 w specjalności architektonicznej		11.2017	Stadium:	PW
Opracował	mgr inż. arch. Marta Augustynowicz - Zięba	MPOKA/0182/2014 w specjalności architektonicznej		11.2017	Skala:	1:100
Opracował	inż. arch. Patryk Grzegorczyk					
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI				Branża:	ARCHITEKTURA
					Nr rys.:	Z/01

Inwestor: Podstawy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice

Inwestycja: Podbudowa powierzchni Pracowni Endoskopii (I kondygnacja) oraz remont części powierzchni magazynowych w budynku B na potrzeby powiększenia PZOZ w Starachowicach wraz z likwidacją przeciwwłam. cz. wentylacji(mechanicznej) z likwidacją gazów medycznych przy ul. Radomskiej.

Lokalizacja: Podstawy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, w działce 5/45, Obręb 002 Starachowice, Jesionówka miasto i gmin 261101_1 Starachowice